

# Tank Üstü Vidalı Kompresör Serisi



3-30 kW

| MODEL       | Maks. Basınç | Kapasite | Motor Gücü |    |            |                      |       |              | Ölçüler (mm) |      |           |
|-------------|--------------|----------|------------|----|------------|----------------------|-------|--------------|--------------|------|-----------|
|             | Bar          | m3/dk    | kW         | HP | Tank Hacmi | Kurutucu (opsiyonel) | dB(A) | Ağırlık (kg) | En           | Boy  | Yükseklik |
| S3 Kompakt  | 7.5          | 0.42     | 3          | 4  | 300        | 38                   | 68    | 245- 302     | 610          | 1690 | 1550      |
|             | 10           | 0.35     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 0.29     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S4 Kompakt  | 7.5          | 0.57     | 4          | 5  | 300        | 38                   | 69    | 270-322      | 610          | 1690 | 1550      |
|             | 10           | 0.48     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 0.35     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S5 Kompakt  | 7.5          | 0.9      | 5.5        | 7  | 500        | 53                   | 69    | 380-448      | 750          | 1850 | 1770      |
|             | 10           | 0.7      |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 0.62     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S7 Kompakt  | 7.5          | 1.23     | 7.5        | 10 | 500        | 100                  | 69    | 400-493      | 750          | 1850 | 1770      |
|             | 10           | 0.97     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 0.82     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S11 Kompakt | 7.5          | 1.87     | 11         | 15 | 500        | 155                  | 69    | 440-528      | 750          | 1850 | 1770      |
|             | 10           | 1.62     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 1.34     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S11 Kompakt | 7.5          | 1.87     | 11         | 15 | 1000       | 155                  | 69    | 560-638      | 930          | 1935 | 2000      |
|             | 10           | 1.62     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 1.34     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S15 Kompakt | 7.5          | 2.43     | 15         | 20 | 500        | 155                  | 70    | 490-603      | 750          | 1850 | 1770      |
|             | 10           | 2.11     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 1.8      |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S15 Kompakt | 7.5          | 2.43     | 15         | 20 | 1000       | 155                  | 70    | 645-738      | 930          | 1935 | 2000      |
|             | 10           | 2.11     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 1.8      |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S18 Kompakt | 7.5          | 3.13     | 18.5       | 25 | 1000       | 210                  | 70    | 715-818      | 940          | 2000 | 2140      |
|             | 10           | 2.73     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 2.32     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S22 Kompakt | 7.5          | 3.67     | 22         | 30 | 1000       | 210                  | 70    | 730-848      | 940          | 2000 | 2140      |
|             | 10           | 3.22     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 2.77     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
| S30 Kompakt | 7.5          | 4.97     | 30         | 40 | 1000       | 305                  | 70    | 890-920      | 940          | 2000 | 2140      |
|             | 10           | 4.29     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |
|             | 13           | 3.73     |            |    |            |                      |       |              |              |      |           |

- Kompresör performansı 1 bar giriş basıncı ve 20 °C ortam sıcaklığı referans alınarak ISO 1217:2009 Ek C'ye göre ölçülmüştür.
- Çalışma basıncına göre SHD 7,5 bar performansı 7 bar'da ; 10 bar performansı 9,5 bar'da ; 13 bar performansı 12,5 bar'da ölçülmüştür.
- T: Tank, D: Kurutucu, V: İnvertör anlamına gelmektedir.