

OMD Serisi Modüler Kimyasal Hava Kurutucuları



OMD (5-400 m³/sa)

MODEL	Kapasite		Filtre Seti	Bağlantı Çapı	Voltaj V / Hz	Çiğlenme Noktası (°C)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
	m ³ /dk	m ³ /sa						
OMD 3	0.08	5	GK020 MX-MY-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x310x560	15
OMD 5	0.16	10	GK020 MX-MY-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x310x640	17
OMD 10	0.33	20	GK020 MX-MY-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x310x910	23
OMD 15	0.41	25	GK025 MX-MY-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x800	25
OMD 20	0.58	35	GK050 MX-MY-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x1100	35
OMD 25	0.75	45	GK050 MX-MY-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x1250	41
OMD 30	0.83	50	GK050 MX-MY-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x1500	46
OMD 40	1.16	70	GK0100 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	430x430x1250	71
OMD 50	1.41	85	GK0100 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	430x430x1400	78
OMD 60	1.66	100	GK0100 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	430x430x1750	92
OMD 75	2.16	130	GK0150 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	570x430x1300	117
OMD 100	2.83	170	GK0150 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	570x430x1450	130
OMD 120	3.33	200	GK0150 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	570x430x1750	152
OMD 180	5.00	300	GK0200 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	710x430x1500	185
OMD 240	6.66	400	GK0250 MX-MY-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	850x430x1500	236

Düzeltilme Katsayısı													
(Bar g)	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Faktör F1	0,69	0,75	0,88	1	1,12	1,25	1,37	1,5	1,62	1,74	1,87	1,99	2,11
Giriş Sıcaklığı (°C)	20	25	30	35	40	45	50	-	-	-	-	-	-
Faktör F2	1	1	1	1	0,8	0,73	0,59	-	-	-	-	-	-

Yüksek verimli en uygun modeli bulmak için yukarıdaki tablodaki debi miktarını çalışma basıncına denk gelen düzeltme faktörü ile çarpınız.

Çiğlenme Noktası : -40 °C
Normal Giriş Sıcaklığı : 35 °C
Normal Çalışma Basıncı : 7 bar
Maksimum Giriş Sıcaklığı : 50 °C
Maksimum Çalışma Basıncı : 16 bar
Maksimum Ortam Sıcaklığı : 50 °C